



Szuflada standardowa | wewnętrzna – N

Kod inter- netowy	Szuflada standardowa	DQCKBY
	Szuflada wewnętrzna	DQCNSA

Planowanie

Wymiary zabudowy	Wymiary montażowe – front – wersja na wkręty	Wymiary nawierćów – front – EXPANDO do wprasowania	Wymiary montażowe – ścianka tylna
<ul style="list-style-type: none"> * +2 mm z BLUMOTION * +3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION 	<p>Szuflada standardowa Szuflada wewnętrzna</p> <p>FA Nałożenie frontu</p> <ul style="list-style-type: none"> * +2 mm z BLUMOTION * +3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION 	<p>Szuflada standardowa</p> <ul style="list-style-type: none"> * +2 mm z BLUMOTION * +3 mm dla szuflady wewnętrznej z BLUMOTION 	

Pozycja wkrętów – prowadnice korpusu

Długość NL (mm)	Diagram
270	
350	
400	
450	
500	
550	

Szuflada standardowa
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 3 mm
Szuflada wewnętrzna
Głębokość wewnętrzna korpusu LT min = Długość NL + 5 mm

Wymiar – elementy dla płyty 16 mm

B	Ścianka tylna 39 mm	
LW – 31 mm		
A	Dno Szuflada standardowa NL – 2 mm Szuflada wewnętrzna NL – 18 mm	
LW – 31 mm		<p>KB Szerokość korpusu</p> <p>LW Szerokość wewnętrzna korpusu</p> <p>NL Długość</p>
C	Front Szuflada wewnętrzna 61 mm	
LW – 64 mm		

Obróbka dna w wersji wciskanej

	X (mm)
	Szuflada standardowa 69
	Szuflada wewnętrzna 53

Strony ze wskazówkami

Przegląd – METABOX	411	Montaż, demontaż i regulacja	
Akcesoria	426		
BLUMOTION do METABOX 320	429	Adres URL	www.blum.com/a390
Montaż prowadnic	433		
Przegląd – pomoce montażowe	595		
Inne informacje techniczne	686		